


Tuyau flexible en acier inox AISI 304 double agrafage pour protection mécanique cables électriques échappement gaz et conduit

*Tipo DOU double overlap, unpacked – UNI EN ISO 15465:2005*

CLASSEMENT	UNI CEI EN 61386
Résistance à la compression	5
Résistance au choc	5
Température minimum -40 °C	5
Température maximum +600 °C	6
Courbement	flexible avec conservation de la position
Caractéristiques électriques	Continuité électrique
Protection IP suivant CEI EN 60529	IP40
Résistance à la corrosion	élevée
Résistance à la traction jusqu'à Ø 40 mm	4
Résistance à la traction Ø 45 ÷ Ø 300	5
Propagation flamme	Pas de propagation
Résistance au charge suspendu	Variable suivant le diamètre Ø (3 - 5)
RoHS - REACH	Oui
Materiel	Acier inoxydable AISI 304 UNI 10088-1
Fabriqué en Italie	Oui





[sales@ommcitalflex.com](mailto:sales@ommcitalflex.com)



CODE	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Profil	Rayon mm	Poid Kg/m
ZDX10015	15	18	DOU	55	0,22
ZDX10020	20	24,8	DOU	70	0,50
ZDX10025	25	29,8	DOU	86	0,62
ZDX10028	28	32,8	DOU	95	0,68
ZDX10030	30	34,4	DOU	101	0,73
ZDX10032	32	36,8	DOU	108	0,77
ZDX10035	35	40	DOU	144	0,97
ZDX10038	38	43	DOU	155	1,05
ZDX10040	40	45	DOU	163	1,10
ZDX10042	42	47	DOU	171	1,15
ZDX10045	45	50	DOU	182	1,23
ZDX10048	48	53	DOU	194	1,31
ZDX10050	50	55	DOU	201	1,36
ZDX10055	55	60	DOU	221	1,49
ZDX10060	60	65	DOU	240	1,62
ZDX10062	62	67	DOU	247	1,67
ZDX10065	65	70	DOU	259	1,75
ZDX10070	70	75	DOU	278	1,88
ZDX10075	75	80	DOU	297	2,01
ZDX10080	80	85	DOU	316	2,14
ZDX10085	85	90	DOU	336	2,27
ZDX10090	90	95	DOU	355	2,40
ZDX10095	95	100	DOU	374	2,53
ZDX10100	100	105	DOU	393	2,66
ZDX10105	105	110	DOU	412	2,79
ZDX10110	110	115	DOU	431	2,92
ZDX10115	115	120	DOU	451	3,05
ZDX10120	120	125	DOU	470	3,17
ZDX10125	125	130	DOU	489	3,30
ZDX10130	130	135	DOU	508	3,43
ZDX10135	135	140	DOU	527	3,56
ZDX10140	140	145	DOU	546	3,69
ZDX10145	145	150	DOU	566	3,82
ZDX10150	150	155	DOU	585	3,95
ZDX10160	160	165	DOU	696	5,43
ZDX10170	170	175	DOU	739	5,76
ZDX10180	180	185	DOU	782	6,10
ZDX10200	200	205	DOU	867	6,76
ZDX10250	250	255	DOU	1081	8,43
ZDX10275	275	280	DOU	1188	9,27
ZDX10300	300	307	DOU	1300	10,14

Le tuyau peut être demandé: [1] en rouleaux à métrage défini [2] coupé à mesure définie [3] coupé et complété avec raccords