

Guaina flessibile in acciaio inox AISI 304 doppia aggraffatura per protezione meccanica cavi elettrici, cablaggi telefonici strumentazione e fibre ottiche.

Tipo DOU double overlap, unpacked – UNI EN ISO 15465:2005

CLASSIFICAZIONE	UNI CEI EN 61386
Resistenza alla compressione	5
Resistenza all'urto	5
Temperatura minima -40 °C	5
Temperatura massima +600 °C	6
Curvatura	Flessibile senza mantenimento della posizione
Caratteristiche elettriche	Continuità elettrica
Protezione IP secondo CEI EN 60529	IP40
Resistenza alla corrosione	Alta
Resistenza alla trazione fino a Ø 40 mm	4
Resistenza alla trazione > Ø 40	5
Propagazione fiamma	Non propagante
Resistenza al carico sospeso	Variabile in funzione del Ø (valore 3 - 5)
RoHS - REACH	Si
Materiale	Acciaio INOX AISI 304 - 316L UNI 10088-1
Made un ITALY	Si





[sales@ommcitalflex.com](mailto:sales@ommcitalflex.com)



CODICE	Ø int. mm	Ø est. mm	Materiale	Raggio mm	Peso Kg/m
ZDX10004	4,0	6,0	304	21	0,06
ZDX1000405	4,5	7,5	304	23	0,06
ZDX10005	5,0	7,0	304	25	0,07
ZDX10005B	5,0	7,4	304	19	0,09
ZDX10005450775	5,5	7,9	304	20	0,09
ZDX10006	6,0	8,4	304	22	0,1
ZDX100608	6,0	8,0	304	29	0,08
ZDX1000609	6,0	9,0	304	34	0,1
ZDX10007	7,0	9,4	304	25	0,11
ZDX1000709	7,0	9,0	304	33	0,09
ZDX10007010	7,0	10,0	304	38	0,12
ZDX10008	8,0	11,0	304	43	0,13
ZDX10009	9,0	12,0	304	47	0,15
ZDX10010	10,0	13,0	304	34	0,15
ZDX10012	12,0	15,0	304	40	0,18
ZDX10013	13,0	16,0	304	43	0,19
ZDX10014	14,0	17,0	304	46	0,21
ZDX10015	15,0	18,6	304	56	0,22
ZDX1001505	15,5	19,1	304	58	0,23
ZDX10016	16,0	19,6	304	59	0,24
ZDX10018	18,0	21,6	304	66	0,26
ZDXF10020	20,0	23,6	304	73	0,29
ZDXF1002005	20,5	24,1	304	74	0,3
ZDXF10022	22,0	25,6	304	79	0,32
ZDXF10025	25,0	28,6	304	89	0,36
ZDXF1002605	26,5	29,1	304	93	0,37
ZDXF10032	32,0	36,5	304	118	0,62
ZDXF10033	33,0	37,5	304	122	0,64
ZDXF10035	35,0	39,5	304	129	0,68
ZDXF10040	40,0	44,5	304	146	0,77
ZDXF1005005	50,5	55,0	304	182	0,96
ZDX40004	4,0	6,0	316L	21	0,06
ZDX40005	5,0	7,0	316L	25	0,07
ZDX40006	6,0	8,4	316L	30	0,08
ZDX40007	7,0	9,4	316L	34	0,09

Guaina fornibile: [1] in scatola [2] in matassa a metratura [3] tagliata a misura [4] tagliata con raccordi assemblati